

Sunsystems



Sunsystems-terassimarkiisi

TM300

TM300 on tyylikäs ja laadukas markiisi pienemmille terasseille. Pyöreä muotoilu ja laadukas rakenne antavat markiisille viimeistellyn ilmeen. Laadukkaalla TM300 -markiisilla voidaan kattaa terassit tai suojata ikkunat. Valittavana on useita eri kangasvärejä ja kuoseja.

Terassimarkiisi TM300

TEKNISET TIEDOT

Ulottumat	100cm	150cm	200cm	250cm	300cm
Maksimileveys	500cm	500cm	500cm	500cm	500cm
Minimileveys	131cm	175cm	231cm	285cm	335cm



Etuprofiili



Käsivarren kiinnitys



Käsivarren kiinnitys etuprofiiliin



Käsivarsissa Dyneema® nauha

Markiisikangas

100% akryyli kangas ei haalistu laadukkaan kuituvaiheessa tehdyn värjäyksen ansiosta. Teflon-käsittely antaa markiisikankaalle likaa ja hometta hylkivän pinnan. Laaja kangasmallisto kattaa niin yksiväriset, tasaraitaiset kuin moniraitaiset kankaat.

Mekanismi

Dyneema®-nauhan ansiosta markiisin käsivarret ovat erittäin vahvoja ja tukevia. TM300-markiisin vahvat varret kestävät hyvin Suomen olosuhteissa ja pitävät kankaan kireällä.

Tuuliluokitus 2-3 (DIN EN 13561)

Markiisiosat ovat pulveripolttomaalattuja ja saatavana vakiona harmaan sävyisenä. Lisäksi tehdasväreinä löytyy 10 lisäväriä. Tilauksesta osat ovat maalattavissa myös kaikkiin muihin RAL-sävyihin.

Ulkomuoto

TM300 on tyylikkäästi muotoiltu. Varsien ja etuprofiilin pyöreät kulmat antavat markiisille viimeistellyn muodon.

Kiinnitys

Markiisi on kiinnitettävissä suoraan seinään tai kattoon. Kalteville pinnoille löytyy kattokannakkeen säädettävä lisäosa.

Käyttö

Markiisia voidaan ohjata veivillä, kytkimellä, kaukosäätimellä tai liittää muihin ohjausjärjestelmiin. Moottoroituun markiisiin voidaan liittää tuuli- ja aurinkoautomaatiikka.

Lisävarusteet

Katosprofiili


Markiisin päälle on aina saatavana katosprofiili, joka suojaa markiisia lialta tai lumelta markiisin ollessa kiinni.

Tuulitukivarsi

Markiisiin on saatavana etuprofiiliin kiinnitettävät tuulitukivarret, jotka pitävät markiisin tukevasti paikoillaan tuulisellakin säällä. Tuulitukivarren korkeus säädettävissä 1,5-2,5m. Ei saa käyttää aurinko- ja tuuliautomaatiikan kanssa.



Vakioväri



Tehdasvärit
(markiisiosat maalattavissa myös kaikkiin muihin RAL-sävyihin)